


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	24.20m	79ft 5in
máx. Altura da plataforma	22.20m	72ft 10in
Alcance máximo de operação (+0,6m)	17.64m	57ft 10in
Alcance máximo da plataforma	17.04m	55ft 11in
Dimensões de transporte da plataforma(C×L×A)	9.36m×2.50m×2.46m	30ft 8in×8ft 2in×8ft 1in
Transporte de contêineres padrão	Todos os Aplicáveis	Todos os Aplicáveis
Tamanho da plataforma (Comprimento×Largura)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Mesa giratória Tailswing	1.21m	4ft
Distância ao solo A	0.28m	11in
Distância entre eixos B	2.50m	8ft 2in
Raio de giro (interno/externo)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
pneus	315/55D20	315/55D20



Desempenho		
S.W.L	300kg	661lb
máx. Ocupantes	2	2
Gradeability	40%	40%
Velocidade de deslocamento (retraído)	6.0km/h	3.7mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	1.1km/h	0.7mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotação da Torre	360°Contínuo	360°Contínuo
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	132°	132°

Peso		
Peso total	12000kg	26455lb

Força		
Motor a Diesel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
bateria de lítio	80V/280Ah	80V/280Ah
Motor de condução	80VDC/30kW	80VDC/30kW
Motor de Elevação	80VDC/26kW	80VDC/26kW
Tanque de Diesel	110L	29gal
Tanque Hidráulico	160L	42gal



Range Of Motion



CARACTERÍSTICAS

Ítems padrão

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção nas Quatro Rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma de autonivelamento
- Plataforma de giro de 180° para a esquerda e para a direita
- Controles de joystick proporcionais
- Polegar Rocker Steer
- Ativar unidade
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida e movimento
- Luz intermitente
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz especial integrado integral para máquinas de construção
- Rotação Contínua da Mesa Giratória de 360°
- Tração Positiva Tração nas Quatro Rodas
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Sistema do diagnóstico de falha
- Sistema de Proteção Antiextrusão do Operador
- Kits para ambientes agressivos
- Alimentação auxiliar de 12 Vcc



Elevadores de
lança telescópica



Altura de
Trabalho-24m




Jib



Híbrido-H



Terreno
acidentado



Hybrid-Super Long Endurance Of 30 Days

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

